

COBRA light COB



QAC-1



QAC-2



QAC-3

Příkon W	30 / 40 / 50	75 / 90	150
Světelný tok (lm)	4500 / 6000 / 7500	11250 / 13500	22500
Počet světelných jednotek	1	2	3
THD	<15%	<15%	<15%
Teplota barvy (K)	3000 / 4000 / 5000	3000 / 4000 / 5000	3000 / 4000 / 5000
Pokles sv. intenzity za rok	1-2 %	1-2 %	1-2 %
Index podání barev	CRI > 80	CRI > 80	CRI > 80
Životnost	> 50.000h	> 50.000h	> 50.000h
Optický systém	křišťálové sklo	křišťálové sklo	křišťálové sklo
Rozměry (d.š.v.)	650 / 236 / 117	800 / 291 / 132	950 / 364 / 104
Hmotnost (Kg)	4,3	6,9	10,5
Napájecí napětí svítidla	(V-AC) 230 / 50Hz	(V-AC) 230 / 50Hz	(V-AC) 230 / 50Hz
Pracovní teplota (°C):	- 30°C až + 70°C	- 30°C až + 70°C	- 30°C až + 70°C
Materiál	tlakově stříkaný hliník	tlakově stříkaný hliník	tlakově stříkaný hliník
Krytí	IP 65	IP 65	IP 65
Upevnění	výložník Ø 60mm	výložník Ø 60mm	výložník Ø 60mm

